

**Dulap pentru depozitarea substantelor periculoase conf. EN 14470-1 (Tip 90)**

Modele: SiS Tip 90 / 600 / 1200 / 1400

Omologat pentru depozitarea lichidelor inflamabile la locul de munca respectand

EN 14470-1 (Tip 90) si TRbF 20 - L

Intreaga constructie este testata si aprobata de un institut specializat in controlul calitatii materialelor dupa EN 14470-1 (Tip 90) cu capacitatea de rezistenta la incendiu >90 minute GS-approved safety - siguranta verificata

Izolatie conform DIN 4102

Corpul exterior este din otel acoperita cu un strat de pulbere speciala culorile RAL 7035 – gri deschis sau RAL 1007 – galben narcis

Corpul interior este din panouri laminate (HPL) placate corespunzator - RAL 7035

Placa de la baza este din otel inoxidabil

Etajerele pot fi amplasate in rastere de 64 mm

In caz de incendiu actioneaza o inchidere termomecanica automata

- usa/usile la cresterea temperaturii peste 50°C si

- canalele de aerisire catre interior si exterior la 70°C (±10°C)

Manson de racordare aerisire DN 75

Utilizarea conform TRbF 20-L (aprobata chiar fara aerisire !)

Impamantarea in conformitate cu BGR 132 (evitand surse de aprindere)

Marcajul in conformitate cu EN 14470-1 / TRbF 20, Anexa L / ISO 3864

Suporti pentru usurarea pozitionarii orizontale a dulapului

Usa/usile dotate cu un sistem de inchidere cu butuc



B80-2102-D



B80-2000-D

Model	SiS Type 90 / 600	SiS Type 90 / 1200	SiS Type 90 / 1400
Dimensiuni exterioare L x l x h in mm	595 x 598 x 1935	1190 x 598 x 1935	1400 x 598 x 1935
Dimensiuni interioare L x l x h in mm	492 x 430 x 1700	1087 x 430 x 1700	1297 x 430 x 1700
Greutatea in kg	306	505	615
Usi	1 (DIN dreapta)	2	2
Cod., culoarea exterioara: RAL 7035 gri deschis,			
Compozitie pieselor interior: tabla de otel	B80-2000-D	B80-2002-D	B80-2701-B
Pretul in Euro	000,00	000,00	000,00
Cod., culoarea exterioara: RAL 1007 galben dafodil			
Compozitie pieselor interior: tabla de otel	B80-2100-D	B80-2102-D	B80-2703-B

**Componentele interioare incluse:**

1 x podea-tip cada

(volum de colectare Tip 600 = 22 litri, Tip 1200 = 33 litri, Tip 1400 = 34 litri)

1 x capac din tabla perforatiuni nivelul 1 de depozitare  
3 x etajere



**Dulap pentru depozitarea substantelor chimice periculoase conform EN 14470-1 (Tip 90)**

Model: SiS Tip90 / 1200 KL - KombiLAB

Aprobat pentru depozitarea lichidelor inflamabile la locul de munca conform EN 14470-1 (Tipul 90) si

TRbF 20 - L, substante toxice si foarte toxice, acizi si baze. Combinatia ideala pentru depozitarea

diferitelor substantelor periculoase in spatii foarte restranse.

**1 Dulapul de siguranta**

Intreaga constructie este testata si aprobata de un institut autorizat pentru testarea materialelor conform EN 14470-1 (Tip 90) cu o rezistenta la foc >90 min.

GS-approved safety - siguranta verificata

Izolatie este in conformitate cu DIN 4102

Corpul exterior este din tabla de otel acoperit cu un strat de pulbere speciala in

culoarea RAL 7035 – gri deschis

Copul din interior este din panouri laminate(HPL) culoarea RAL 7035-gri deschis

Placa de la baza este din otel inoxidabil

Etajerele pot fi asezate in rastere la un interval de 64 mm

Manson de racordare aerisire DN 75

Utilizarea conform TRbF 20-L (aprobata chiar fara aerisire!)

Impamantarea in conformitate cu BGR 132 (evitand sursele de aprindere)

Marcajul in conformitate cu EN 14470-1 / TRbF 20, Anexa L / ISO 3864

Suporti pentru usurarea pozitionarii orizontale a dulapului

Usa/usile dotate cu un sistem de inchidere cu butuc

Se livreaza cu accesoriu pentru instalare si instructiuni de ansamblare



B80-2820-A

B80-2822-A

**Componente interioare:**

**1 Dulap de siguranta (Tip 90) pentru lichide inflamabile conform EN 14470-1**

- 1 x podea tip cada (volum de colectare 22 litri)

- 1 x capac din tabla cu perforatiuni

- 2 x etajere

- In caz de incendiu actioneaza o inchidere termomecanica automata:

- usa/usile la cresterea temperaturii peste 50°C si

- canalele de aerisire catre interior si exterior la 70°C (±10°C)

**2 Dulap de siguranta pentru acizi si baze**

- La alegere 2 x 2 or 2 x 3 sertare din PE culoare alba

**3 Compartiment de siguranta cu usa din sticla pentru substante otravitoare**

- cu un raft

Model	Type 90 / 1200 KL1	Type 90 / 1200 KL2	Type 90 / 1200 KL3 GL
Dimensiuni exterioare* L x l x h in mm	1195 x 600 x 1935	1195 x 600 x 1935	1195 x 600 x 1935
Usi	4	4	4
Nr. compartimente la dulapul pentru acizi/baze	4	6	6
Inaltimea interioara utilizabila mm	4 x 420	4 x 275 / 2 x 248	4 x 275 / 2 x 248
Greutatea (kg)	325	335	340
Cod, culoarea exterioara: RAL 7035 – gri deschis	B80-2820-A	B80-2821-A	B80-2822-A

**Dulapuri de siguranta pentru substante chimice si otravitoare in conformitate cu TRGS 514 / TRGS 526 / BGR 120**

Modele: CHS 500 / 950 / 1200 / 1800

Pentru depozitarea lichidelor toxice care polueaza stratul freatic, a lichidelor otravitoare si a celor extrem de otravitoare

Construit dintr-un singur perete  
Corpul este din otel special acoperit cu o depunere de pulbere speciala culoarea RAL 7035 – gri deschis  
Usa/Usile prevazute cu butuc central pentru incuiere, Tip CHS 1800 cu 2 usi glisante, culoarea RAL 1018-galben zinc  
Fanta pentru aerisire in usa/usi  
Sertare-cade de colectare, stabile, amplasabile in rastere de 25 mm  
Manson de racordare aerisire DN 75 situat pe tavanul dulapului  
**Dotari interioare incluse:**

**CHS 500 / CHS 950 / CHS 1200:**

- 3 sertare-cade din tabla de otel acoperit cu o depunere de pulbere culoarea RAL 7035 – gri deschis
- podele-cada(BW), din tabla de otel de 3 mm acoperita cu o depunere de pulbere culoarea RAL 7035 - gri deschis in conformitate cu § 19 WHG, **cu semnul-Ū**

**CHS 1800 :**

- 2 x 4 etajere, stabile, amplasabile in rastere de 25 mm
- 2 podele-cada (BW), din tabla de otel de 3 mm acoperita cu o depunere de pulbere culoarea RAL 7035 – gri deschis in conformitate cu § 19 WHG, **cu semnul-Ū**

Model	CHS 500	CHS 950	CHS 1200	CHS1800
Dimensiuni exterioare L x l x h in mm	500 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950	1200 x 500 x 1950	1800 x 500 x 1950
Dimensiuni interioare L x l x h in mm	412 x 467 x 1844	862 x 467 x 1844	1112 x 467 x 1844	1710 x 430 x 1844
Volumul de colectare in litri	BW 1 x 30 / EW 3 x 20	BW 1 x 30 / EW 3 x 20	BW 1 x 39 / EW 3 x 20	BW 2 x 30
Usi	1 (DIN dreapta)	2	2	2 (usi glisante)
Greutate (kg)	48	76	100	148
Cod, culoarea exterioara: RAL 7035 gri deschis	B80-6211-A	B80-6210-A	B80-6212-A	B80-6219-A



B80-6212-A

**Dulapuri pentru acizi si baze in conformitate cu TRGS 526 / BGR 120**

Modele: SLS 600/4 / 600/6 / 600 GL/4 / 600 GL/6 / 600 GL/3-SF3

Pentru depozitarea acizilor si bazelor

Corpul este din panouri laminare HPL placate corespunzator, rezistenta marita la coroziune, contra loviturilor, zgarieturilor si frecarii  
Culoarea RAL 7035 – gri deschis  
Componentele interioare sunt realizate din materiale anti-corosive.  
Usile au in dotare butuci pentru incuiere.  
Marcate cu simbolul de avertizare W03 / W04.  
Suporti pentru usurarea pozitionarii orizontale a dulapului  
La jumatatea dulapului se afla un perete orizontal pentru a se putea separa acizii de baze  
Manson de racordare aerisire DN 75 situat pe tavanul dulapului

**Componente interioare:**

- Sertare cu oprire
- Greutatea max. de incarcare 20 kg/raft
- Partea frontala cu design de lemn masiv
- Cada din PE (volum de colectare 20 litri) asigurate –usor de mutat
- Modelul SLS 600 GL/3-SF3 cu sertare aditionale mult mai incapatoare construite din PE (volumul de colectare 20 litri)

Model	SLS 600/4	SLS 600/6	SLS 600 GL/4	SLS 600 GL/6	SLS 600 GL/3-SF3
Dimensiuni exterioare L x l x h in mm	600 x 600 x 1935	600 x 600 x 1935	600 x 600 x 1935	600 x 600 x 1935	600 x 600 x 1935
Sertare	2 x 2	2 x 3	2 x 2	2 x 3	3
Spatiu utilizabil al sertarelor in mm	4 x 420	4 x 275 / 2 x 248	4 x 420	4 x 275 / 2 x 248	2 x 275 / 1 x 248
Compartimente	-	-	-	-	3
Spatiu utilizabil al compartimentelor in mm	-	-	-	-	1 x 255 / 1 x 275 / 1 x 250
Usi	2	2	2 (usi de sticla)	2 (usi de sticla)	1 (usi de sticla)
Greutatea (kg)	110	116	110	116	116
Deschiderea usilor					
Cod, culoarea exterioara: stanga RAL 7035 gri deschis	B80-3010-D	B80-3012-D	B80-3018-D	B80-3014-D	B80-3020-D
Cod, culoarea exterioara: dreapta RAL 7035 gri deschis	B80-3011-D	B80-3013-D	B80-3019-D	B80-3015-D	B80-3021-D



B80-3014-D



B80-3020-D

**CE Cimpoaca Electronic SRL**

Sos. Stefan cel Mare, nr. 23, sector 2, Bucuresti

Tel: 021-2122511, 021-2119996, 0740099959

Fax: 021-2119996

Email: [rolab@cimpoaca.com](mailto:rolab@cimpoaca.com) [www.cimpoaca.com](http://www.cimpoaca.com)